

#### NOTE:

1.CABLE: UL-2835 28AWG(7/0.127)\*2C+28AWG(7/0.127)\*1PR  
+AL-FOIL/MYLAR+BRAID (65%) PVC JACKET  
OD: 3.6±0.15mm COLOR: BEIGE(NK-A03) REV 2.0

#### 2.CONNECTOR:

P1: USB A TYPE MALE GOLD PLATED 30u" CONTANT,  
NICKEL PLATED SHELL REV 2.0

P2: MINI USB B TYPE 5P MALE GOLD FLASH CONTANT, NICKEL PLATED SHELL .

3.HOOD: MOLDED TYPE, PVC 45P, COLOR: BEIGE(NK-A03)

#### 4.ELECTRICAL TEST:

<1>.100% OPEN SHORT & MIS WIRE TEST .

<2>.CONTACT RESISTANCE 3 Ohm MAX

<3>.INSULATION RESISTANCE 20M Ohm MIN.


5.PACKING: EACH PC / Equip ZIP BAG (A) + BAR CODE LABEL

BAR CODE: 4015867107829

10 PCS / BIG PE BAG

80 PCS / CARTON

0.83 CUFT





Tolerance Inch M/M		
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05



USB 2.0 Cable A/M ->Mini 5P/M

Sheet<sub>1/2</sub>

BAR CODE LABEL:



PE BAG WITH ZIPPER(250\*170\*0.08mm)

Tolerance Inch M/M		
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05



USB 2.0 Cable A/M ->Mini 5P/M